

MULTI  VAC

IZO-FLEX DUCT

PLOŠNÁ KAUČUKOVÁ IZOLACE O ŠÍŘCE 1500 MM, VHODNÉ PRO IZOLACI
KOMPONENTŮ KLIMATIZACÍ A VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ



- Jednoduchá montáž
- Nízké náklady na montáž
- Splňuje požárně-bezpečnostní požadavky pro rozvody VZT

$\mu \geq 3000$

DIN 1988/7 kontrolováno
neobsahuje HCFC - CFC
bez Formaldehydu

Třída hořlavosti B
nesnadno hořlavé
podle ČSN 73 0862

NOVINKA

vzorek

IZO-FLEX DUCT

Typologie produktu

IZO-FLEX DUCT

Šedá samolepící
kaučuková plošná
izolace

Šířka 1500 mm



IZO-FLEX DUCT METAL

Šedá samolepící
kaučuková plošná
izolace s pokoveným
polyesterovým
povlakem

Šířka 1500 mm

Tloušťka/mm: 12 - 15 - 19



IZO-FLEX DUCT

EKONOMICKÝ: poddajný a snadno použitelný,
vyráběný v šířce 1500 mm, aby zaručoval maximální
funkčnost pokud je aplikován na trubky.

VHODNÝ: šířka 1500 mm snižuje čas instalace
a udržuje výrobní náklady izolačních trubek na minimu.

FLEXIBILNÍ: jeho vysoká pružnost pomáhá snížit vibrace
v kloubech a podpěrách.

IZO-FLEX DUCT je dodáván v praktických balících,
kterými se odlišuje od ostatních izolací.

Na požádání je možné dodat také IZO-FLEX DUCT ALU s 5 µm vrstvou hliníku

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použití pro teplotní rozsah	do +85°C
Tepelná vodivost λ [W/(m.K)] EN 12667 (DIN 52612)	-20°C = 0,034 0°C = 0,036* +20°C = 0,038
Tepelná vodivost λ [W/(m.K)] L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40°C = 0,040
Korozní riziko	DIN 1988/7*; pH neutrální
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 3000
Hořlavost	ČSN 73 0862 - B nesnadno hořlavé*

* Kontrolováno nezávislým institutem.

Multi-VAC spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu dat bez vyrozumění.

Pobočka PRAHA
Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy

tel. +420 323 616 080
fax +420 323 616 089
mob. +420 721 769 013
praha@multivac.cz

Pobočka BRNO
Multi-VAC spol. s r.o.
Videňská 120
619 00 Brno

tel. +420 547 423 150
fax +420 547 423 159
mob. +420 606 671 477
brno@multivac.cz

Pobočka PARDUBICE
Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 552
533 52 Staré Hradiště

tel. +420 466 769 201
fax +420 466 769 209
mob. +420 606 658 852
pardubice@multivac.cz

Pobočka NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín

tel. +420 556 455 071
fax +420 556 455 079
mob. +420 724 129 843
njicin@multivac.cz

TECHNICKÁ PODPORA * tel. +420 466 769 210 * fax +420 466 769 219 * mob. +420 602 156 498 * e-mail: technicka.podpora@multivac.cz

www.multivac.cz